



YANGDONG DİZEL JENERATÖR



TMGYD-20

Grup

Standby Güç

Prime Güç

Güç	kVA	20	18
Power	kW	16	15.4
Motor Deviri	rpm	1500	
Standart Voltaj	V	400	
Güç Faktörü	Cos ϕ	0,8	

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.


Motor Özellikleri

Marka		YANGDONG
Model		YD485D
Standby	kW	18,7
Prime	kW	17
Silindir Hacmi	lt	2,1
Silindir Sayısı ve Dizilişi	mmxmm	4 / Sıra Tip
Piston Çapı ve Strok		85x90
Sıkıştırma Oranı		18:1
Governor Tipi		Mechanical
Motor Deviri	rpm	1500
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi)		Doğal Aspirasyon
Püskürtme Tipi		Direkt Enjeksiyon
Soğutma Şekli		Su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi %100	lt/h	4,9
Yakıt Tüketimi %75	lt/h	3,6
Yakıt Tüketimi %50	lt/h	2,4
Motor Yağı Kapasitesi	lt	5,5
Soğutma Suyu Kapasitesi	lt	11,6
Akü Voltajı	V	12
Akü Kapasitesi	A	60

Alternatör Özellikleri

Çıkış Voltajı	V	230/400
Frekans	HZ	50
Otomatik Voltaj	±%	0,5
Faz Sayısı		3
Kutup Sayısı		4
Aşırı Yüklenebilirlik		1 Saat %110
Gerilim Regülasyonu		±%1
Güç Faktörü	Cosφ	0,8
İkaz Sistemi		Kendinden ikazlı
AVR Modeli		Sx460
Toplam Harmonik Bozulma		≤%3
Bağlantı Şekli		Yıldız
Koruma Sınıfı		IP 23
İzolasyon Sınıfı		H

Ölçüler



Kabinli

U x G x Y	mm	2000x950x1260
Ağırlık	kg	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	80


Kabinsiz

U x G x Y	mm	1700x950xTBA
Ağırlık	kg	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	80

Standart Özellikler

TMG Power'ın sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Yağ ve antifriz
- Datakom D-500 kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması



- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- 6 adet programlı dijital çıkış
- 3 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- İnce hız ayarı (bazı ECU'ler)
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolum ve çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Savaş modu desteği
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem dagnostik sayfası
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı (Rs232)
- USB üzerinden yazılım atma
- IP65 koruma (conta ile)

Opsiyonel Özellikler

TMG Power'ın sunduğu opsiyonel jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt tankı, yağ karteri, pano, alternatör sargı ısıtıcıları
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri
- Jeneratör çıkış şalteri
- Şebeke-jeneratör transfer panosu
- Özel ses seviyesi taleplerine uygun izolasyonlu kabinler
- Sismik çözümler (Deprem sensörü)
- Römork
- Uzaktan izleme
- Uzak radyatör
- Tmş